

## 公司简介

河南蓝火实业有限公司位于河南省省会郑州市，生产经营主要产品有铝合金板带材、铝箔、镜面铝、铝板网、涂层等，合金牌号有 1-8 系，可按顾客需求提供不同规格的优质产品。公司有优良的设备及专业的销售和质检团队，已通过 ISO 9001 质量管理体系认证，在海关、银行及税务等部门信用等级优。公司为客户提供高效便捷的价值服务，产品销往世界各地，得到了客户的广泛认可。

河南蓝火实业有限公司欢迎国内外客户前来洽谈业务。

## 产品信息

### 一、铝卷

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金和状态：

合金	状态
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100	0, F, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26, H28
3xxx: 3003, 3003 Bare*, 3004, 3005	
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083	0, F, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38
6xxx: 6061, 6082,	T6, T651

尺寸范围：

尺寸	Range
厚度：	0.00787” ~ 0.25”
	0.2~6.35mm
宽度：	7.8” ~91”
	100~2300mm

标准尺寸

厚度：	0.0315” (0.8mm)
	0.063” (1.6mm)
	0.088” (2.235mm)
	0.125” (3.175mm)
	0.188” (4.775mm)
	0.25” (6.35mm)
宽度：	36” (914mm)
	45” (1219mm)
	60” (1524mm)

表面处理
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 普板</li> <li>• 其他表面处理</li> </ul> <p>(根据客户要求)</p>
表面保护
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 夹纸</li> </ul> <p>(根据客户要求)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在表面附膜</li> </ul> <p>(根据客户要求)</p>

卷材内径  
20 英寸（508 厘米）

产品特点：性能稳定、表面良好、具有优良的平直度及加工性。  
可按客户要求生产各种规格

## 二、铝板

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金和状态

合金	状态
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100	O, H112, H12, H14, H16, H18, H22, H24, H26
3xxx: 3003, 3004, 3005, 3105	
5xxx: 5005, 5052, 5754, 5083	O, H111, H112, H22, H24, H26, H28, H32, H34, H36, H38
6xxx: 6061, 6082	T4, T451, T6, T651
7xxx: 7075	T6

尺寸范围:

尺寸:	Range
厚度:	0.02"-0.25" (0.5mm ~ 6.35mm) for sheet
	0.2504"-11.81"(6.36mm ~ 300mm) for plate
宽度:	36"-90" (914mm ~ 2,300mm)
长度:	20"-288" (500mm ~ 7,315mm)

标准尺寸

厚度:	0.0315" (0.8mm), 0.063" (1.6mm)
	0.088" (2.235mm), 0.125" (3.175mm)
	0.188" (4.775mm), 0.25" (6.35mm)
宽度:	36" (914mm), 45" (1219mm), 60" (1524mm)
长度:	96" (2438mm), 120" (3045mm), 144" (2658mm)

<b>表面处理</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 普板</li> <li>• 其他表面处理</li> </ul> <p>(根据客户需要)</p>
<b>表面保护</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 夹纸</li> </ul> <p>(根据客户需要)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 在表面附膜</li> </ul> <p>(根据客户需要)</p>

产品特点: 性能稳定、表面良好、具有优良的平直度及加工性。  
可按客户要求生产各种规格

### 三、花纹板

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金	状态
1xxx: 1050, 1060,	H22,H24
3xxx: 3003, 3105	
5xxx: 5052, 5754	O, H32, H34
6xxx:6061	T6

尺寸范围

尺寸:	厚度:	宽度:	长度:
范围	0.045"~0.25",	8"~60",	36"~288",
	1.143mm~6.35mm	200mm~1524mm	914mm~7315mm

标准尺寸

花纹类型:	指针型	五条筋
筋高度	0.0393", +/-0.0157"	0.0393", +/-0.0157"
	1.0mm, +/-0.4mm	1.0mm, +/-0.4mm
筋长度	1.299", +/-0.0787"	1.771", +/-0.118"
	33mm, +/-2.0mm	45mm, +/-3.0mm

表面处理
• 光亮板
花纹类型
• 指针型
• 二条筋
• 三条筋
• 五条筋

产品特点：性能稳定、表面良好、具有优良的平直度及加工性。  
可按客户要求生产各种规格

## 四、涂层

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金和状态：

合金牌号	状态	厚度	宽度	内径
1050/1060/1100/1200	O/H12/H22/H14/	0.25-4.0	30-1600	508/405/
3003/3004/3105	H24/H18/H32/H291 etc.			305/150/75
5005/5052/5754				

尺寸范围：

卷材

尺寸	范围
厚度	0.012" ~0.079" 0.3mm~2.0mm
宽度	4.0" ~60" 100mm~1524mm

板材

尺寸	范围
厚度	0.012" ~0.157" 0.3mm~4.0mm
宽度	4.0" ~60" 100mm~1524mm
长度	Coiled, or 20" ~315" 500mm~8000mm

油漆厚度

涂层	PE, PVDF
厚度	Front>5~25 microns Back>5~20 microns

产品特点：具有良好的耐腐蚀性  
可按客户要求生产各种规格

## 五、压花板

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金	状态
1xxx: 1050, 1060, 1100	O, H12, H14, H22, H24,
3xxx:3003	
5xxx:5052	O, H32

尺寸范围:

尺寸	范围
厚度	0.3~1.5mm for coil 0.5~1.5mm for sheet
宽度	1000~1500mm
长度	Coiled, or 1000mm~4000mm

可按客户要求生产各种规格

## 六、铝箔

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金	状态
1xxx: 1050, 1050A, 1060, 1100	O, H14, H16, H18, H19, H22, H24, H26
3xxx:3003	
8xxx: 8011, 8011A,8079	O, H18, H19, H22, H24, H26

尺寸范围:

尺寸	范围
厚度	0.000236"-0.00787" (0.006mm-0.2mm)
宽度	7.87"-70.86" (200mm-1,800mm)
卷芯材料:	铝, 钢

卷内径:	2.95"(75mm),3"(76.2mm) 5.90"(150mm),6"(152.4mm) 118.81"(300m),15.75"(400mm)
------	---

可按客户要求生产各种规格

## 七、铝板网

执行标准: GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金	状态
1xxx:1061	H14
3xxx:3003	H14
5xxx:5052	O,H32
6xxx:6061	O,T651, T6

规格	外网眼尺寸 (mm)		内网眼尺寸 (mm)		梗丝尺寸 (mm)		板厚	每平方英寸 孔数		(% 达 成 率
	短节距	长节距	孔宽	孔长	梗宽	梗厚		SWD	LWD	
1/2 # 0.051 F	12.7	32	7.42	25.4	2.66	0.97	0.97	24	9.5	58
1/2 # 0.081 F	12.7	32	7.37	25.4	2.66	1.524	1.524	24	9.5	58
3/4 # 0.051 F	23.44	53.34	17.25	46.02	3.1	0.97	0.97	13	5.7	74
3/4 # 0.081 LF	23.44	53.34	16.18	44.5	3.63	1.524	1.524	13	5.7	69
3/4 # 0.081 HF	23.44	53.34	14.25	44.5	4.6	1.524	1.524	13	5.7	61
3/4 # 0.125 F	23.44	53.34	13.94	44.5	4.75	2.388	2.388	13	5.7	59
1-1/2 # 0.081 F	33.78	80	26.52	69.85	3.63	1.524	1.524	9	3.8	78
1-1/2 # 0.125 F	33.78	80	24.59	69.85	4.6	2.388	2.388	9	3.8	73

可按客户要求生产各种规格

## 八、铝圆片

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

尺寸范围：

尺寸	Range
厚度	0.024"-0.236" (0.6mm-6.0mm)
直径	7.87"-35" (200mm-900mm)

可按客户要求生产各种规格

## 九、镜面铝

执行标准：GB/T 3800、GB/T 3190 、ASTM B209

合金	状态
1xxx: 1050, 1060, 1070,1100	O、H*2、H*4、H18、H19
3xxx: 3003 , 3004, 3005, 3104,3105	
5xxx: 5052, 51	
8xxx: 8011	

尺寸范围：

尺寸	范围
厚度	0.10mm-1.50mm
宽度	100mm-1300mm
长度	100mm-8000mm

常用尺寸

厚度	0.40 mm
	0.80 mm
	1.016 mm
宽度	1219 mm
	914 mm



<b>表面处理</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 反光率达到 <b>850</b> 以上</li><li>• 光亮板</li><li>• 其他表面处理</li></ul> <p>(根据客户需求)</p>
<b>表面保护</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>• 夹纸</li></ul> <p>(根据客户需求)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 表面附静电、低粘膜</li></ul> <p>(根据客户需求)</p>

可按客户要求生产各种规格

## 包装

木托立式包装：

常用单卷重量 **2.0-5.0** 吨

具体重量可根据客户要求定制。

木托卧式包装：

常用单卷重量 **2.0-5.0** 吨

具体重量可根据客户要求定制。

木托板材包装

单件重量 **1.0-3.0** 吨。

具体重量可根据客户要求定制。

箱式包装

单件重 0.5-1.5 吨，常用于铝箔、铝圆片包装。

具体重量可根据客户要求定制。

## 标签

 <b>HE NAN BLUE FIRE INDUSTRY CO,LTD</b> 18TH, KANGPING ROAD, ZHENGDONG NEW DISTRICT ZHENG ZHOU, HE NAN, CHINA 450016			
供应商 Supplier	河南蓝火实业有限公司	 LHSY-20170801	
订单号 PO No.	LHSY-20170705	目的港 Destination Port	XXXX
合金牌号和状态 Alloy/Temper	3003/H14	批号 Lot No.	LHSY-20170801
规格 Spec Unit: mm	3. 175*1219*C	片数 Pieces	/
规格 Spec Unit: inch		规格 Spec Unit: inch	0. 125*48*C
毛重 G.W. Unit: kg	3359	净重 N.W. Unit: kg	3316
毛重 G.W. Unit: lbs	7405	净重 N.W. Unit: lbs	7310
内径/托盘 ID/Plate	508/1000	包装日期 Packing Date	02/08/2017

## 联系我们

地址：河南省郑州市郑东新区康平路 18 号

邮件：[international@henanbluefire.com](mailto:international@henanbluefire.com)

电话：0371-86601855

传真：0371-86601855